



Arttırılmış iğne penetrasyonu ve gelişmiş Nexio elektronik kabiliyetleri ile S-7220 D serisi iğne transportlu düz dikiş makinesi kalın materyaller ve dikimi zor dikişler için mükemmel dikiş kalitesi sunar. Yeni Nexio dokunmatik operatör panelinde bulunan USB portu ile makinede yapılan çalışma ayarlarının kolaylıkla diğer makinelere aktarımı sağlanabilir. Ayrıca yeni kullanıcı arayüzünde yapılan dikiş ayarları kaydedilebilir.

- Mükemmel kumaş besleme özelliği sayesinde en üst kalite dikiş standardı.
- İğne transport mekanizması sayesinde düzgün kumaş besleme.
- Direct Drive sistemi ile kusursuz dikiş
- Yüksek Enerji Tasarrufu.

S7220D	403	405
Yağlama Tipi	Minimum Yağlama	
Uygulama	Orta Kalın Kumaşlar	Kalın Kumaşlar
Maksimum Dikiş Devri	5000sti/min*1	4000sti/min*2
Geri Dikiş Devri	220 - 3,000 sti/min	
Geri Dikiş Bitiş Devri	1,800 sti/min	
Maksimum Dikiş Adım Boyu	4.5mm	5.5mm
Baskı Ayağı Yüksekliği	Baskı Ayağı Kalkışı: 6mm, Dizilik ile Kalkış Mesafesi: 16mm	
İğne Mili Stroğu	33mm	35mm
İğne(DBx1-DPx5)	#11 - #18	#19 - #22
Dikiş Yüksekliği	1.0mm	1.2mm
Dikiş Alanı	Genişlik:300mm,Yükseklik :120mm	
Makine Dikiş Alanı Ölçüsü	517.5mm x 178mm	
Makine Dikiş Tahrik Mekanizması	Direct drive meachnism	
Motor	AC servo motor (450W)	
Ağırlık	Machine head: 46kg, Control box: 3.1kg, panel:0.6kg	
Güç	Single phase 110V*3 / Single phase, 3-phase 200-240V Max. electric power consumption 500VA	