




REFERANS NO:
Y19

High
SPEED
rpm



Yamato AZ serisi, sürtünmeyi büyük oranda azaltan ileri teknoloji ile özel olarak üretilmiş iğne mili ve üst lüper mekanizmaları, benzer modeller ile karşılaştırıldığında minimum likit yağlama kullanılan "Kuru makine kafası" bununla birlikte 8000 dev/dak dikiş devri ile yüksek verimlilik ve mükemmel makine dayanıklılığını garanti eder.

Minimum yağ dolaşımı ve özel olarak tasarlanmış yağ izolasyonu ile yağ lekesinin önüne geçin! İğne mili ve üst lüper mekanizması, sadece minimum seviyede yağlama sistemiyle değil aynı zamanda özel izolasyon teknolojisi ile de donatılmıştır. Bir yandan sabit ve küçük oranlarda yağ beslemesi yapılırken diğer yandan da özel yağ izolasyonuna sahip contalar ile çalışan parçaların gövde dışına olan hareketinde parçalar üzerindeki yağın silinmesi sağlanmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model | İğne | İplik | İğne Aralıkları | Dikiş Genişliği | Dikiş Adım Boyu | Besleme Oranı | Baskı Ayağı Yüksekliği | İğne Mili Stroğu | Maks. Dikiş Devri | Açıklamalar | Ekstra Açıklama |
|---|------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| AZF8600SD 2 İğne 5 İplik Üst Transportlu Overlok Makinesi Denim Kumaşlar İçin | 2 | 5 | 5,7 | 2.0 - 5.0 | 1:0.6 - 1:3 | 8 | 7 | 27.1 | 6,000 | Safety Stitch | Denim kumaşlar ve yan çatma opr. |
| AZF8611SD 2 İğne 5 İplik Üst Transportlu Fermuar Takma Overlok Makinesi | 2 | 5 | 5.0 | 5 | 2.0 - 5.0 | 1:0.6 - 1:3 | 8 | 7 | 6,500 | Safety Stitch | Safety Stitch, with Floating Pressor Foot |
| AZF8500SD-8 2 İğne 5 İplik Üst Transportlu Overlok Makinesi Genel Dikiş İçin | 2 | 5 | 3.2, 5.0 | 4, 5, 6 | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:3 | 10 | 7 | 6,501 | Safety Stitch | Safety Stitch |
| AZR8920SD 2 İğne 4 İplik Üst Transportlu Cep Torbası Biye Operasyonları İçin | 2 | 4 | 5.0 | - | 1.0 - 4.0 | 1:0.6 - 1:3 | 10 | 7 | 6,502 | Safety Stitch | Cep Torbası Biye Operasyonları |